



Dati del prodotto

Castrol POWER 1 A747

Lubrificante da competizione

Descrizione

Castrol POWER1 A747 è un olio semisintetico racing a basso tenore di ceneri, è formulato per l'utilizzo nei motori a due tempi pluricilindrici, raffreddati a liquido, dove il controllo dei depositi in camera di combustione è essenziale. Contiene inoltre additivi speciali che prevengono il bloccaggio della valvola a farfalla in condizioni di elevata umidità. Può essere usato in percentuale fino al 2,5%.

Applicazioni

Castrol POWER1 A747 è adatto solo per applicazioni racing. Non è adatto per l'utilizzo nei miscelatori automatici e non va miscelato con altri oli siano essi minerali, vegetali o sintetici. Non esporre gli imballi a una temperatura inferiore a 0 °C.

Vantaggi

Castrol POWER1 A747 :

- Alta lubricità agli alti regimi e temperature.
- Depositi sulla candela e sul cielo del pistone per una regolazione ottimale della carburazione.
- Formulato per prevenire il bloccaggio delle farfalla del carburatore in condizione di elevata umidità

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	POWER1 A747
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.93
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm²/s	19.7
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-21
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	178
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	127

API TC

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol POWER 1 A747

15 Oct 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it